

Tracé de rayons

ONIP S6

2024

1 Introduction

Dans les systèmes optiques communs, les aberrations optiques et leur correction jouent un rôle clé. Bien que leur description théorique soit complexe, elles peuvent être étudiées simplement en utilisant le tracé de rayons. En présence d'aberrations optiques, tous les rayons issus d'un même point objet ne se croisent plus en un seul point image mais forment une tâche composée de la multitude de points d'impact des rayons dans le plan image. Les dimensions de la tâche image permettent de quantifier la dégradation de la qualité d'image due aux aberrations.

Un calcul de tracé de rayons consiste à appliquer les lois de Descartes en 3D pour décrire la réfraction ou la réflexion par les dioptries successifs du système.

2 L'objectif

Dans un premier temps, le prototype de code de tracé de rayon sera simplifié au maximum avant de l'enrichir de fonctionnalités supplémentaires par la suite. Vous commencerez par supposer que l'on travaille pour un point objet à l'infini sur l'axe en monochromatique et que tous les centres de courbures des dioptries sont le long de l'axe optique du système. Vous ne traiterez pas la réflexion pour commencer.

Le but est de pouvoir définir l'ensemble des paramètres du système sous forme de script : la longueur d'onde, le diamètre de la pupille d'entrée, les paramètres des dioptries et des matériaux... Le calcul de tracé de rayon permettra ensuite de visualiser la tâche image et de calculer ses dimensions.

Vous utiliserez la programmation orientée objet pour ce projet.

3 Les grandes étapes

- Définir un rayon et un dioptre sphérique
- Définir un matériaux
- Définir un système
- Calculer l'intersection d'un rayon avec un dioptre
- Calculer les paramètres du rayon après réfraction ou réflexion
- Définir les paramètres initiaux des rayons
- Appliquer le calcul aux rayons et tracer la tâche image
- Calculer l'écart type du rayon de la tâche image

Il est fortement recommandé de valider pas à pas le bon fonctionnement du code en le testant avec des cas simples.

4 Paramètres du système

Dans un code de tracé de rayons, on peut décrire un système optique simple comme un ensemble de dioptre. Pour chaque dioptre, il faut spécifier le rayon de courbure, le matériaux qui suit la surface, l'épaisseur entre le dioptre actuel et le suivant. On supposera que le système optique est centré ce qui signifie que l'axe optique est un axe de

symétrie de révolution : tous les centres de courbure sont le long de l'axe optique. La dernière surface sera la surface image qui est le plan dans lequel on observera la tâche image.

Type	Rayon de courbure	Epaisseur	Matériaux
1er dioptré	150	3	N-BK7
2eme dioptré	0	300	AIR
Plan image	0	0	AIR

Table 1: Exemple de description d'une lentille plan convexe sous forme d'une liste de surface. Par convention, un rayon de courbure de 0 correspond à un dioptré plan. Dimensions en mm.

Il faudra aussi spécifier les paramètres associés aux rayons : le diamètre de la pupille d'entrée du système, les longueurs d'onde de travail, les angles de champ objet.

Dans un premier temps, pour simplifier le problème on utilisera une seule longueur d'onde, un champ objet $\theta = 0$ et on supposera que le premier dioptré du système porte la pupille.

5 Ouvertures possibles

Une fois la partie principale du projet réalisée vous pourrez aller plus loin en travaillant sur une ou plusieurs ouvertures.

- Prise en compte du chromatisme et du champ objet
- Optimisation de la mise au point pour minimiser la taille RMS de la tache
- Représentation du système optique en coupe 2D
- Ajouter les miroirs
- Point objet et position de la pupille quelconque
- Calcul paraxial de la position du foyer paraxial et la distance focale

6 Le calcul de réfraction en 3D

6.1 Le rayon

Equations paramétriques d'une droite dans l'espace en trois dimensions

$$\begin{cases} x = \delta_x t + x_0 \\ y = \delta_y t + y_0 \\ z = \delta_z t + z_0 \end{cases} \quad (1)$$

6 constantes : positions du point en $t = 0$ et coordonnées du vecteur direction. 1 paramètre : t

On supposera que $\delta_x^2 + \delta_y^2 + \delta_z^2 = 1$.

6.2 Le dioptré sphérique

Equation de la sphère de rayon R centrée en $C(x_c, y_c, z_c)$

$$(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 + (z - z_C)^2 = R^2 \quad (2)$$

6.3 L'intersection entre le rayon et le dioptré

Si on injecte les équations paramétriques dans l'équation de la sphère, on obtient une équation du second degré en t . Les deux solutions donnent les deux points d'intersection entre la sphère et le rayon. En l'absence d'intersection, t est imaginaire.

$$(\delta_x t + x_0 - x_C)^2 + (\delta_y t + y_0 - y_C)^2 + (\delta_z t + z_0 - z_C)^2 - R^2 = 0 \quad (3)$$

$$\begin{cases} \alpha = \delta_x^2 + \delta_y^2 + \delta_z^2 \\ \beta = 2\delta_x(x_0 - x_c) + 2\delta_y(y_0 - y_c) + 2\delta_z(z_0 - z_c) \\ \gamma = (x_0 - x_c)^2 + (y_0 - y_c)^2 + (z_0 - z_c)^2 - R^2 \\ \Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma \end{cases} \quad (4)$$

$$t_{\pm} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \quad (5)$$

6.4 Le rayon après réfraction ou réflexion

Les coordonnées de la normale au dioptre au point d'intersection I.

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{(x_c - x_I)^2 + (y_c - y_I)^2 + (z_c - z_I)^2}} \begin{bmatrix} x_c - x_I \\ y_c - y_I \\ z_c - z_I \end{bmatrix} \quad (6)$$

Les coordonnées du vecteur rayon qu'on suppose normalisé sont données par:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix} \quad (7)$$

On peut calculer l'angle d'incidence θ en projetant le vecteur rayon sur la normale.

$$\vec{r} \cdot \vec{n} = \cos \theta \quad (8)$$

Si θ est non nul, on peut calculer le vecteur tangent à la surface et contenu dans le plan d'incidence. Si θ est nul, la direction du rayon reste inchangée.

$$\vec{t} = \frac{\vec{r} - \cos \theta \cdot \vec{n}}{\sin \theta} \quad (9)$$

On peut alors écrire le rayon après réflexion ou réfraction après avoir appliqué les lois de Snell-Descartes pour calculer θ'

$$\vec{r}' = \vec{n} \cdot \cos \theta' + \vec{t} \cdot \sin \theta' \quad (10)$$